

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Гамовский детский сад «Мозаика»

СОГЛАСОВАНО

Председатель трудового коллектива
Лесин Онянова Е.С.

протокол №231 от
«19» декабря 2022г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий

Бекетова А.Ф.

МП

Приказ №493 ОД от

«19» декабря 2022г.

**Инструкция
по охране труда при покосе травы,
спиле кустов, деревьев, при работе со снегоуборочной машиной
ИОТ- 30**

1. Общие требования охраны труда

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с Приказом Минтруда России от 29 октября 2021 года № 772н «Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда и иными нормативными правовыми актами по охране труда.

1.2. Данная инструкция устанавливает требования охраны труда перед началом, во время и по окончании работ по покосу травы, спиле кустов, деревьев, при работе со снегоуборочной машиной определяет безопасные методы и приемы выполнения работ с использованием электрофицированного инструмента, инструмента с приводом от двигателя внутреннего сгорания и ручной косы, а также устанавливает требования охраны труда в возможных аварийных ситуациях. Инструкция разработана в целях обеспечения безопасности труда и сохранения жизни и здоровья.

1.3. К самостоятельной работе допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие в установленном порядке предварительный (периодический или внеочередной медицинский осмотр), вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте до начала самостоятельной работы.

1.4. Работник должен пройти обучение по охране труда, обучение методам и приемам оказания первой помощи пострадавшим, правилам, антитеррористической, пожарной и электробезопасности.

1.5. В процессе работ возможно воздействие на работника следующих опасных и (или) вредных производственных факторов:

- тяжесть трудового процесса: физическая динамическая нагрузка;
- вибрационные факторы: шум, локальная вибрация.

Факторы признаются вредными, если это подтверждено результатами СОУТ.

1.6. Перечень профессиональных рисков и опасностей при выполнении работ:

- повышенная загазованность и (или) запыленность воздуха рабочих зон;
- режущие части инструмента;
- пыль, отлетающая трава, стебли кустарника, а также земля и мелкие камни;
- высокий уровень шума и вибрации;
- легковоспламеняющиеся жидкости (топливо) при использовании бензокосы, газонокосилки, снегоуборочной машины;

- высокое напряжение в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека (при использовании электротриммера, электрогазонокосилки и т.д.);
- метеорологические условия производственной среды (высокая температура в летнее время);
- физические перегрузки.

1.7. В целях выполнения требований охраны труда при выполнении работ необходимо:

- иметь четкое представление об опасных факторах, связанных с выполнением конкретных видов работ;
- знать устройство, принцип безопасной эксплуатации применяемого инструмента;
- знать основные виды и принципы неполадок инструмента и способы их устранения;
- соблюдать требования технической документации организации-изготовителя инструмента (техники);
- выполнять только ту работу, которая относится к должностным обязанностям и поручена непосредственным руководителем, при создании условий безопасного ее выполнения;
- соблюдать требования охраны труда, пожарной и электробезопасности;
- соблюдать требования производственной санитарии, правила личной гигиены;
- знать правила пользования индивидуальными средствами защиты;
- знать порядок действий при возникновении пожара;
- уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;
- знать месторасположение аптечки и уметь оказывать первую помощь;
- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, выполнять режим рабочего времени и времени отдыха.

1.8. Работнику, выполняющему работы, необходимо использовать следующие средства индивидуальной защиты:

- костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий;
- сапоги резиновые с защитным подноском и нескользящей подошвой;
- перчатки с полимерным покрытием;
- щиток защитный лицевой или защитные очки;
- средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее;
- беруши или шумоподавляющие наушники - для защиты органов слуха.

1.9. Обслуживание, ремонт, проверка, испытание и техническое освидетельствование инструмента (техники) для работ должны осуществляться в соответствии с требованиями технической документации организации-изготовителя.

1.10. В случае травмирования уведомить непосредственного руководителя любым доступным способом в ближайшее время. При обнаружении неисправности инструмента (техники), невозможности ее устранения своими силами сообщить непосредственному руководителю и не использовать инструмент в работе до полного устранения всех выявленных недостатков и получения разрешения.

1.11. Запрещается выполнять работы, находясь в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, а также распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные, токсические или другие одурманивающие вещества на рабочем месте или в рабочее время.

1.12. Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований настоящей рассматривается как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечён к дисциплинарной ответственности, а в зависимости от последствий - и к уголовной; если нарушение повлекло материальный ущерб - к материальной ответственности.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Перед началом работ необходимо проверить на целостность, годность к эксплуатации и

применению всех СИЗ. Спецодежду застегнуть на пуговицы, включая обшлага рукавов, убрать из карманов острые и режущие предметы. Не застёгивать одежду булавками и иголками.

2.2. Удостовериться в наличии аптечки первой помощи и ее укомплектованности.

2.3. Осмотреть зону выполнения работ, при этом:

- убедиться в отсутствии открытых люков, колодцев, ям;
- убрать посторонние предметы на территории и всё, что может препятствовать безопасному выполнению работ и создать дополнительную опасность.

2.4. Провести внешний осмотр механизмов инструмента для осуществления работ. Убедиться в целостности и отсутствии повреждений, правильной установке и надежном закреплении узлов инструмента.

2.5. Проверить состояние и целостность всех устройств безопасности, наличие защитного экрана (кожуха). Убедиться в чистоте воздушного фильтра.

2.6. При подготовке ручной косы к работе необходимо обеспечить плотную и правильную посадку косы на ручку. Ручка должна быть прямой, гладкой, без сколов, заусениц и соответствовать росту работника.

2.7. Надеть средства индивидуальной защиты: щиток защитный лицевой или защитные очки, шумоподавляющие наушники, при сильном образовании пыли и дыма - средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее.

2.8. Убедиться в отсутствии людей на расстоянии не менее 1,5 м от места запуска двигателя. Пробным удостовериться в исправной работе самого инструмента.

2.9. Приступить к работе разрешается после выполнения подготовительных мероприятий и устранения всех недостатков и неисправностей.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Во избежание дополнительных рисков и травмоопасных ситуаций не допускается выполнять работы, связанные с обрезкой крупных кустарников, при наличии камней, проволоки, стекла в траве.

3.2. Запрещается осуществлять работы во время дождя, густого тумана (при видимости менее 50 м), при сильном ветре (более 6 баллов), а также в темное время суток.

3.3. Стого использовать в работе средства индивидуальной защиты.

3.4. Соблюдать в работе правила и требования технической документации организации-изготовителя инструмента. Применять строго по назначению.

3.5. При выполнении работ необходимо соблюдать следующие условия:

- в зоне выполнения работ отсутствуют посторонние лица, животные и другие объекты, которые могут повлиять на безопасное производство работ;
- исключено влияние окружающих условий (корни, камни, ямы) на возможность свободного перемещения;
- работы осуществляются в светлое время суток.

3.6. При выполнении работ необходимо соблюдать следующие требования:

- крепко держать инструмент двумя руками;
- работать плавно, без резких рывков;
- находиться в устойчивом положении, исключая возникновение причин, при которых можно пошатнуться или потерять равновесие;
- быть внимательным и не отвлекаться посторонними делами и разговорами;
- правильно применять средства индивидуальной защиты.

3.7. При выполнении работ запрещается:

- держать инструмент одной рукой;
- использовать газонокосилки, оборудованные механическим двигателем, при скашивании газонов на высоту менее 2 см;
- очищать режущую часть инструмента незащищенными руками, при работающем двигателе;
- применять для заправки этилированный бензин;
- попадание кабеля питания под режущую часть инструмента;

- пользоваться мобильным телефоном, принимать пищу, курить;
- оставлять инструмент без присмотра.

3.8. С осторожностью производить работы на граничных участках (обочин дорог, склонов, бордюров), быть внимательным на скользком грунте.

3.9. При покосе триммером на склоне располагаться ниже места скашивания. На холмистой местности выполнять покос газонокосилкой вдоль склона.

3.10. Запрещается поворачиваться с работающим инструментом, не посмотрев перед этим назад, и не убедившись в том, что в зоне работы никого нет.

3.11. При приближении к месту работ посторонних лиц или животных на расстояние, менее разрешенного требованиями технической документации организации-изготовителя, необходимо немедленно остановить двигатель инструмента.

3.12. После выключения двигателя запрещается притрагиваться к режущей части до тех пор, пока она полностью не остановится.

3.13. При остановке работ более чем на 5 минут, переходе на другой участок следует выключить двигатель инструмента.

3.14. Перед чисткой, ремонтом инструмента убедиться в том, что после выключения двигателя, отключения штепсельной вилки режущая часть находится в неподвижном состоянии.

3.15. Выполнять меры безопасности для профилактики от укусов клещей.

4. Требование охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. Не допускается приступать к выполнению работ в случае плохого самочувствия или внезапной болезни.

4.2. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций, причины их вызывающие:

- неисправность инструмента вследствие перегрузки, изношенности деталей;
- ощущение перегрузки от длительного воздействия вибрации;
- возгорание, задымление вследствие неисправности инструмента, разлития горючей смеси.

4.3. При обнаружении неисправности инструмента работу немедленно прекратить, выключить двигатель, снять свечной кабель (отключить штепсельную вилку) и в случае невозможности устранения поломки своими силами, доложить непосредственному руководителю.

4.4. При обнаружении неисправности средства индивидуальной защиты прекратить выполнение работы и заменить данное средство индивидуальной защиты.

4.5. В случае появления симптомов перегрузки от длительного воздействия вибрации работы следует прекратить и, при необходимости, обратиться за оказанием медицинской помощи.

4.6. При получении травмы необходимо прекратить выполнение работы, позвать на помощь, воспользоваться аптечкой первой помощи, поставить в известность непосредственного руководителя, обратиться в медицинское учреждение или вызвать скорую помощь по телефону 03 (103).

4.7. При получении травмы иным работником принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего, оказать ему первую помощь, при необходимости, вызвать скорую медицинскую помощь по телефону 03 (103) или доставить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение, сообщить о происшествии прямому руководителю. Обеспечить до начала расследования сохранность обстановки на месте происшествия, а если это невозможно (существует угроза жизни и здоровью окружающих) – фиксирование обстановки путем составления протокола, фотографирования, иным методом.

4.8. В случае возгорания на рабочем месте немедленно прекратить работу, оповестить голосом о пожаре, вывести работников из опасной зоны (при наличии иных работников), вызвать пожарную охрану по телефону 01 (101, 112), сообщить прямому руководителю. При условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей принять меры к ликвидации пожара в начальной стадии с помощью первичных средств пожаротушения.

5. Требования охраны труда по окончании работы

- 5.1. Перед завершением работ необходимо выключить двигатель инструмента, дождаться полной остановки его режущей части, остывания нагретых частей инструмента. Электроинструмент обесточить отключением штепсельного разъема.
- 5.2. Убедиться, что зона выполнения работ приведена в пожаробезопасное состояние.
- 5.3. Осмотреть инструмент на целостность и отсутствие повреждений, протереть и очистить.
- 5.4. Перед длительным хранением инструмента с приводом от двигателя внутреннего сгорания следует опорожнить топливный бак и выполнить полное техническое обслуживание в соответствии с технической документацией организации-изготовителя.
- 5.5. Поместить инструмент в отведенное для хранения место.
- 5.6. Снять спецодежду и иные средства индивидуальной защиты, очистить, проверить на целостность и разместить в места хранения. При необходимости сдать специальную одежду в стирку и ремонт.
- 5.7. Вымыть лицо, руки с мылом или аналогичным по действию смывающим средством, нанести на кожу рук регенерирующий (восстанавливающий) крем.
- 5.8. Известить непосредственного руководителя о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы.

Инструкцию разработал: И.А.Кутдусова

